

高速タイプ



**TYC300WS** (100V仕様) 希望小売価格 ¥98,000  
 電源直結 ペールホワイト 自動ドア連動対応可 CAD  
**TYC300GS** (100V仕様) 希望小売価格 ¥100,000  
 電源直結 メタリックシルバー 自動ドア連動対応可 CAD  
**TYC301WS** (単相200V仕様) 希望小売価格 ¥98,000  
 電源直結 ペールホワイト 自動ドア連動対応可 CAD

スピード乾燥

- 約5~9秒のスピード乾燥。
- 160mmの幅広吹き出しノズルで手の両端にまで温風が行き渡り乾燥ムラを軽減。

コンパクト

- 狭いトイレ空間にもフィットするコンパクトサイズ。

高速埋込タイプ



**TYC310R** (100V仕様) 希望小売価格 ¥198,000  
 電源直結 CAD


スピード乾燥

- 約5~9秒のスピード乾燥。
- 160mmの幅広吹き出しノズルで手の両端にまで温風が行き渡り乾燥ムラを軽減。
- 風速100m/秒の高速温風。


デザイン性

- ステンレスボディの高級感ある美しいデザイン。
- 前出34mmでトイレ空間にスッキリ設置。

TYC400WS/GS/WCS  
TYC401WR/WCR



TYC300WS/GS  
TYC301WS



温風タイプ



**TYC110WR** (100V仕様) 希望小売価格 ¥79,000  
 電源直結 ペールホワイト 自動ドア連動対応可 CAD

**TYC110GR** (100V仕様) 希望小売価格 ¥81,000  
 電源直結 メタリックシルバー 自動ドア連動対応可 CAD


コンパクト

- 洗面所のカウンター上の壁面にも設置可能なコンパクトサイズ。


多様な運転モード

- 風量「強/弱」とターボ「ON/OFF」で設置場所に応じた使い方が可能。

TYC310R  
※壁開口寸法 300×700(深さ135以上)



TYC110WR/GR



別売品

自動洗面器 オートボウル



- 乾燥機能を内蔵した洗面器です。
- ※詳細は124ページをご参照ください。



**TYC501** 希望小売価格 ¥5,000

取付用木枠  
TYC310型用  
※埋込タイプ施工時にご使用いた  
だくと便利です。



**TYC502** 希望小売価格 ¥1,500

AC100Vプラグ付電源コード(有効長さ1.3m)  
TYC400型・TYC300型・TYC110型用  
※コンセントをご利用の場合にご使用  
ください。



**TYC503** 希望小売価格 ¥20,000

自動ドア運動ボックス  
TYC400型・TYC401型・TYC300型・TYC301型・  
TYC110型・オートボウル(TYL100/T-102/T)用  
※クリーンドライを自動ドアと連動さ  
せる場合にご使用ください。



**TYC504S** 希望小売価格 ¥19,000

TYC110専用アンダーフード  
245×177×237  
※カラーはグレーのみ

仕様一覧

タイプ	高速両面タイプ				高速タイプ				高速埋込タイプ		温風タイプ					
品番	TYC400WS/GS	TYC400WCS	TYC401WR	TYC401WCR	TYC300WS/GS		TYC301WS		TYC310R		TYC110WR/GR					
電源	AC100V・50/60Hz				AC200V・50/60Hz				AC100V・50/60Hz		AC100V・50/60Hz					
電源仕様	電源直結 プラグ付電源コード(TYC502) 対応可能		電源直結		電源直結 プラグ付電源コード (TYC502)対応可能		電源直結		電源直結		電源直結 プラグ付電源コード (TYC502)対応可能					
消費電力	1150W 待機時0.9W	800W 待機時0.9W	1380W 待機時1.9W	1030W 待機時1.9W	910W 待機時1.2W		880W 待機時1.2W		910W 待機時0.9W		670W 待機時0.9W					
自動ドア連動	TYC503との接続により可能								不可		TYC503との接続により可能					
モーター	AC整流子モーター								不可							
ヒーター	PTCヒーター		なし		PTCヒーター		なし		PTCヒーター							
安全装置	温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰型バイメタル)、過電流ヒューズ ※TYC400WCS・401WCRは過電流ヒューズのみ。															
切り替えモード	風量「強/弱」×ヒーター「ON/OFF」 ※TYC400WCS・401WCRは風量「強/弱」のみ。															
質量	11.0kg				4.5kg				10.0kg		3.7kg					
カバー色	WS・WCS:ペールホワイト GS:メタリックシルバー(塗装)		ペールホワイト		WS:ペールホワイト GS:メタリックシルバー(塗装)		ペールホワイト		ペールホワイト ヘアライン仕上げ		WR:ペールホワイト GR:メタリックシルバー(塗装)					
カバー材質	ABS樹脂								ステンレス		ABS樹脂					
運転モード	強モード/弱モード		強モード/弱モード (ハイパワー)		強モード		弱モード		強モード		弱モード		ターボ「ON」		ターボ「OFF」	
乾燥時間※1	3~5秒/6~10秒		3~4秒/4~6秒		5~9秒		15~21秒		5~9秒		15~21秒		5~9秒		15~21秒	
風速※1	115m/秒(掌側)/95m/秒(掌側) 95m/秒(甲側)/80m/秒(甲側)		125m/秒(掌側)/110m/秒(掌側) 105m/秒(甲側)/90m/秒(甲側)		100m/秒		70m/秒		100m/秒		70m/秒		100m/秒		70m/秒	
運転音	56dB(A)/53dB(A)		59dB(A)/55dB(A)		61dB(A)		53dB(A)		61dB(A)		53dB(A)		58dB(A)		52dB(A)	
強モードのランニングコスト/月※1(使用時間)	56円(5秒)		41円(5秒)		62円(4秒)		51円(4秒)		76円(9秒)		76円(9秒)		76円(9秒)		91円(15秒)	

※1 当社測定方法による (注)モーターの寿命は、TYC400型・TYC401型・TYC300型・TYC310型・TYC110型の場合400回/日、TYC301型の場合250回/日使用で7年間が目安です。



警告 ●埋込タイプ(TYC310型)はアース工事(D種接地工事)を行ってください。感電のおそれがあります。

ご購入前に

- 製品の設置条件詳細については、設計施工資料集の事前施工情報568~570ページまたは承認図などをご参照ください。周辺器具の設置状況によっては、感知センサーの誤感知や製品の使い勝手に支障をきたすおそれがあります。
- ご使用の際、激しく手を動かすなど手の乾かし方によっては、細かな水滴が周囲に飛び散ることがあります。