

仕様一覧

タイプ		ハイブリッドシリーズ AH2W・AH1	ハイブリッドシリーズ RH2W・RH1・RH0	D2・D1
定格電源		AC100V 50/60Hz		
定格消費電力	一般地(流動方式兼用)	1378W(AH2W)、1281W(AH1)	1378W(RH2W)、1281W(RH1・RH0)	1281W
	ヒーター付便器・水抜併用方式	1418W(AH2W)、1321W(AH1)	1418W(RH2W)、1321W(RH1・RH0)	1321W
電源コード長さ		1.0m(漏電保護プラグ付、アース線付)		
便器部	便器標準洗浄水量		一般・リモデル(床排水) : 大: 3.8L 小: 3.3L eco小: 3.0L 一般・リモデル(壁排水) : 大: 4.8L 小: 3.6L eco小: 3.4L	大: 6L 小: 5L 男子小(D2) ^{*1} : 4.5L
	流量		10 L / min(水圧0.05~0.75MPaのとき)	
	給水方式		水道直結式 / タンク貯水ポンプ加圧併用	
	洗浄方式		トルネード洗浄	
	サイズ		エロンゲート	
	防露		防露構造(内蔵タンク含む)	
	凍結予防	流動方式	流動水量	
		流動方式	流動水量	
		流動方式	流動水量	
		流動方式	流動水量	
洗浄装置	おしり洗浄	約0.27~0.43L/min(水圧0.2MPaのとき)		-
	おしりソフト洗浄	約0.32~0.43L/min(水圧0.2MPaのとき)		-
	洗淨水量	やわらか洗浄	-	約0.27~0.43L/min(水圧0.2MPaのとき)
	洗淨水量	ピデ洗浄	約0.29~0.43L/min(水圧0.2MPaのとき)	
	洗淨水量	ワイドピデ洗浄	約0.35~0.43L/min(水圧0.2MPaのとき)	
	吐水温度	温度調節範囲 切、約30~40℃		
	ヒーター容量	1200W(瞬間式)		
	洗浄方式	ムーブ洗浄・前後洗浄位置調整・マッサージ洗浄機能付		
	安全装置	温度ヒューズ		温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)、空焚き防止フロートスイッチ
	逆流防止装置	バキュームブレーカ、逆止弁		
暖房便座	表面温度	温度調節範囲 切、約28~36℃ / スーパーおまかせ節電時: 切 (AH2W・RH2W) ^{*2} 温度調節範囲 切、約28~36℃ / おまかせ節電時: 約26℃、スーパーおまかせ節電時: 切 (AH1・RH1・RH0) ^{*2}		温度調節範囲 切、約28~35℃ / おまかせ節電時: 約26℃、スーパーおまかせ節電時: 切 ^{*2}
	ヒーター容量	500W(AH2W・RH2W)、50W(AH1・RH1・RH0)		50W
	安全装置	温度ヒューズ		
	温風温度	温度調節範囲 約35℃~60℃		温度調節範囲 約40℃~60℃
温風乾燥装置	風量	約0.29m ³ /分		約0.3m ³ /分
	ヒーター容量	350W		
	安全装置	温度ヒューズ		
脱臭機能	方式	O ₂ 脱臭		
	風量	標準モード : 約0.09m ³ /分 パワーモード: 約0.16m ³ /分		-
	消費電力	標準脱臭: 約1.7W、パワー脱臭: 約5.3W		標準脱臭: 約3.6W、パワー脱臭: 約5.3W
室内暖房装置 ^{*5}	暖房能力 ^{*3}	室温+約10℃ (ただし温度調節最高 約25℃)		-
	風量	0.32m ³ /分		-
	ヒーター容量	350W		
	安全装置	温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)		
	タイマー	リモコンスイッチ式		
リモコン	リモコン	寸法(mm) ^{*4} : 170×20×120、電源: 単3形アルカリ乾電池 2個		-
	スティックリモコン	寸法(mm) ^{*4} : 290×23×41、電源: 単3形アルカリ乾電池 2個		-
	フラットリモコン	-		寸法(mm) ^{*4} : 150×32×150、電源: 単3形アルカリ乾電池 3個
節電方式		リモコンスイッチ式・学習制御式		ワンタッチスイッチ式・学習制御式
給水圧力		最低必要水圧(流動時): 0.05MPa(10L/分)		最低必要水圧(流動時): 0.07MPa(20L/分)
最高水圧(静止時)		0.75MPa		
給水温度		0~35℃		
周囲使用温度範囲		0~40℃		
製品質量		AH2W: 約39.1kg(機能部6.6kg、便器部32.5kg) AH1: 約38.8kg(機能部6.3kg、便器部32.5kg)	RH2W: 約38.5kg(機能部6.0kg、便器部32.5kg) RH1: 約38.3kg(機能部5.8kg、便器部32.5kg) RH0: 約37.9kg(機能部5.4kg、便器部32.5kg)	約41kg(機能部7kg、便器部34kg)

*1 D2の男子小4.5Lは、男子小用時(立ち姿勢)のオート便器洗浄のみ。
 *2 スティックリモコンタイプには、スーパーおまかせ節電機能がありません。 *3 当社試験条件で、室温約5℃のときの1時間後の温度。トイレ寸法: 幅0.8m×奥行1.7m×高さ2.0m
 *4 寸法は幅×奥行×高さの順で表示。
 *5 AH2W・RH2Wのみ。