

Specifications — 仕様一覧 —

タイプ

		ハイブリッドシリーズ AH3・AH2・AH1	ハイブリッドシリーズ RH3・RH2・RH1・RH0	D2・D1	X3・X2・X1	
定格電源		AC100V、50/60Hz				
定格消費電力	一般地(流動方式兼用)	1381W(AH3・AH2)、1286W(AH1)	1381W(RH3・RH2)、1286W(RH1・RH0)	1281W(D2・D1)	1388W(X3・X2)、1288W(X1)	
	ヒーター付便器・水抜併用方式	1421W(AH3・AH2)、1326W(AH1)	1421W(RH3・RH2)、1326W(RH1・RH0)	1321W(D2・D1)	1428W(X3・X2)、1328W(X1)	
電源コード長さ		1.0m(漏電保護プラグ付、アース線付)				
便器部	便器洗浄水量	大4.8L、小4.0L、男子小3.8L(RH0は除く)、ECO小3.8L ^{※1} 壁排水リモデル対応便器の場合 大5.5L、小4.5L、男子小4.0L(RH0は除く)、ECO小4.0L ^{※1}		大6L、小5L、男子小4.5L(Xタイプ、D2) ^{※1}		
	給水方式	水道直結式/タンク貯水ポンプ加圧併用		水道直結式		
	洗浄方式	トルネード洗浄				
	サイズ	エロンゲート				
	防露	防露構造(内蔵タンク含む)		防露構造		
	凍結予防	流動方式	流動水量		32.4L/h	
		流動方式	流動水量		40L/h	
		ヒーター容量	40W			
		安全装置	温度ヒューズ			
	電源コード長さ	1.1m(コンセント付)				
機能部	洗浄装置	おしり洗浄	約0.27~0.43L/分(水圧0.20MPaのとき)			
		洗浄水量	約0.27~0.43L/分(水圧0.20MPaのとき)			
		やわらか洗浄	約0.27~0.43L/分(水圧0.20MPaのとき)			
		ビデ洗浄	約0.29~0.43L/分(水圧0.20MPaのとき)			
	吐水温度	温度調節範囲 切、約30~40℃				
	ヒーター容量	1200W(瞬間式)				
	安全装置	温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)、空焚き防止フロートスイッチ				
	洗浄方式	ムーブ洗浄機能付・前後洗浄位置調整機能付・マッサージ洗浄機能付				
	温風乾燥装置	温風温度	温度調節範囲 約40~59℃	温度調節範囲 約40~60℃	温度調節範囲 約40~59℃	
		風量	0.3m ³ /分			
ヒーター容量/安全装置		ヒーター容量: 350W / 安全装置: 温度ヒューズ				
暖房便座	表面温度	温度調節範囲 切、約28~35℃(おまかせ節電時約26℃、スーパーおまかせ節電時切) ^{※2}	温度調節範囲 切、約28~35℃(おまかせ節電時約26℃、スーパーおまかせ節電時切) ^{※2}	温度調節範囲 切、約30~40℃(おまかせ節電時約26℃、スーパーおまかせ節電時切) ^{※2}	温度調節範囲 切、約30~40℃(おまかせ節電時約26℃、スーパーおまかせ節電時切) ^{※2}	
	ヒーター容量/安全装置	ヒーター容量: 50W / 安全装置: 温度ヒューズ				
脱臭装置	方式/風量	方式: 0、脱臭/風量: 標準モード0.09m ³ /分、パワーモード0.16m ³ /分				
	消費電力	標準脱臭: 3.6W パワー脱臭: 5.3W		標準脱臭: 2.9W パワー脱臭: 4.6W		
室内暖房装置 ^{※7}	暖房能力 ^{※3}	室温+約10℃ただし温度調節最高約25℃(AH3・AH2・RH3・RH2・X3・X2) ^{※3}				
	風量	0.32m ³ /分(AH3・AH2・RH3・RH2)	—	0.4m ³ /分(X3・X2)		
	ヒーター容量	350W(AH3・AH2・RH3・RH2)	—	400W(X3・X2)		
	安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)		—	温度ヒューズ・温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)	
タイマー	ワンタッチスイッチ式(AH3・AH2・RH3・RH2)		—	ワンタッチスイッチ式(X3・X2)		
リモコン便座・便ふた開閉 ^{※4}	モーター最大14W		モーター最大12W(D2)		モーター最大40W	
リモコン	オート	寸法(mm) ^{※5} 291×38×150				
	サウンド	電源 リモコン部: 単3形アルカリ乾電池 3個/サウンド部: 単3形アルカリ乾電池 4個(連続再生時間: 約50時間 ^{※8})				
	リモコン	最大スピーカー出力 100mW+100mW(ステレオ) 8Ω×2				
	AH3・X3	記録媒体・圧縮形式 SDカード(別売 ^{※6}) MP3				
	フラットリモコン	寸法(mm) ^{※5} : 150×32×150 / 電源: 単3形アルカリ乾電池 3個				
スティックリモコン(AH3・X3を除く)	寸法(mm) ^{※5} : 290×23×41 / 電源: 単3形乾電池 2個					
節電方式	ワンタッチスイッチ式・学習制御式					
給水圧力	必要給水圧力0.05MPa(10L/分: 流動時)	必要給水圧力0.07MPa(20L/分: 流動時)		必要給水圧力0.05MPa(16.5L/分: 流動時)		
	最高水圧	0.75MPa(静水圧)				
給水温度	0~35℃					
周囲使用温度範囲	0~40℃					
本体質量	約43kg(機能部9kg、便器部34kg)		約41kg(機能部7kg、便器部34kg)		約52kg(機能部12kg、便器部40kg)	

※1 ハイブリッドシリーズAH3/2/1・RH3/2/1(手洗器付含む)の男子小3.8L(壁排水リモデル対応便器の場合4.0L)、ネオレストX・D2の男子小4.5Lは、男子小用時(立ち姿勢)のオート便器洗浄のみ。 ※2 スティックリモコンタイプには、スーパーおまかせ節電機能がありません。 ※3 当社試験条件で、室温約5℃のときの1時間後の温度。トイレ寸法: 幅0.8m×奥行き1.7m×高さ2.0m ※4 便座・便ふた同時駆動時。 ※5 寸法は幅×奥行き×高さの順で表示。 ※6 SDカードは同梱されておりません。容量512MB以下の市販品をお買い求めください。(それ以上のタイプは動作が不安定になる場合があります。)お客様が録音した音楽は個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。 ※7 ハイブリッドシリーズAHタイプ・RHタイプのレストルームドレッサーシステムシリーズ専用用品には室内暖房装置はありません。 ※8 当社試験条件で音量10のとき。