



操作部	暖房ボタン、衣類乾燥ボタン、涼風ボタン、換気ボタン、停止ボタン、浴室乾燥ボタン、24時間換気ボタン、浴室換気切ボタン、時間設定ボタン、風向ボタン、温度ボタン	
消費電力	暖房運転	強:30W / 弱:13W / セーブ:30W
	浴室乾燥	自動:34W / エコ送風:31W / エコ温風:32W / タイマー:34W
	衣類乾燥	自動:46W / エコ送風:31W / エコ温風:32W / タイマー:46W
	涼風運転	22W
	換気運転	自動:13W / タイマー:13W (静圧0Pa時)
安全装置	24時間換気	5~10W
	待機時	1W
安全装置	浴室過熱防止、冷風防止、停電時安全、凍結予防	

商品コード、品名	RBH-C418K3P 浴室暖房乾燥機(24時間3室換気タイプ)						
設置方式	天井埋め込み式						
適用浴室サイズ	1.5坪以下のユニットバス						
能力	加熱能力(kW)	暖房:4.1kW(吸込温度20℃, 暖房循環量2.0L/min)					
寸法	本体寸法(mm)	高さ220X幅527X奥行831					
	フロントパネル寸法(mm)	高さ21X幅600X奥行490					
	吸込/吹出口有効面積	吸込口:250cm <sup>2</sup>	吹出口:270cm <sup>2</sup>				
	吊りボルト位置(mm)	385X435					
接続	天井有効高さ(mm)	230以上					
	リモコン寸法(mm)	高さ120X幅116X奥行15					
	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続					
	リモコン	DC12V 2芯 5m 両端コネクタ接続					
質量(kg)	温水	80℃ 2.0L/min 7A樹脂管(クイックファスナー接続)					
	信号線	インテリジェント信号線2芯 E-CON信号線2芯					
	換気	φ100ダクト					
	本体:8、換気ボックス:3.5 (運転時 12.5(換気ボックス含む))						
暖房運転	各要素の作動	熱源機+循環ファンの運転					
	风量(m <sup>3</sup> /min)	強:6.0 / 弱:3.5 / セーブ:6.0					
	风量・コース切換	強/弱/セーブ					
	温度設定	5段(高/中高/中/中低/低)					
浴室乾燥運転	騒音値 (dB(A))	強:45 / 弱:32 / セーブ:45					
	タイマー	切タイマー最大6時間					
	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファンの運転					
	コース切換	自動	エコ		タイマー		
衣類乾燥運転	风量(m <sup>3</sup> /min)	循環	5.5	5.1	5.1	5.5	
	換気	2.67(160m <sup>3</sup> /h) (静圧0~150Pa時)					
	騒音値 (dB(A))	45	45	44	45		
	タイマー	切タイマー最大 8時間					
涼風運転	乾燥時間	自動運転時:約2時間30分~3時間(外気温15℃、湿度65%)					
	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファンの運転					
	コース切換	自動	エコ		タイマー		
	风量(m <sup>3</sup> /min)	循環	6.0	5.1	5.1	6.0	
換気	3.33(200m <sup>3</sup> /h) (静圧0~150Pa時) 2.67(160m <sup>3</sup> /h) (静圧0~150Pa時) 2.67(160m <sup>3</sup> /h) (静圧0~150Pa時) 3.33(200m <sup>3</sup> /h) (静圧0~150Pa時)						
騒音値 (dB(A))	48	45	44	48			
タイマー	切タイマー最大 8時間						
換気	乾燥時間(実用衣類4kg)	自動運転時:約1時間30分(外気温15℃、湿度65%)					
	各要素の作動	循環ファン+換気ファンの運転					
	风量(m <sup>3</sup> /min)	循環	4.4				
	換気	2.42(145m <sup>3</sup> /h)(静圧0~150Pa時)					
騒音値 (dB(A))	42						
タイマー	切タイマー最大12時間						
24時間換気	各要素の作動	換気ファンの運転					
	风量(m <sup>3</sup> /min)	自動、タイマー:3.0(180m <sup>3</sup> /h) (静圧0~150Pa時) ※注1					
	コース切換	自動/タイマー					
	騒音値 (dB(A))	32 (静圧0Pa時)					
タイマー	切タイマー最大12時間						
24時間換気	风量(m <sup>3</sup> /h)	設定 1	60	設定 4	100	設定 7	145
		設定 2	80	設定 5	110	設定 8	160
		設定 3	90	設定 6	120		
	騒音値 (dB(A))	工場出荷時 100 22~28(静圧0Pa時)					

\*騒音値は弊社無響室でのデータです。  
(機器下騒音値:機器フロントパネル下方1m、フロントパネル前方1mの位置で測定)  
注1)24時間換気風量が乾燥・換気・涼風の各モードで仕様表の換気風量より  
上回る時は、24時間換気風量を維持して各モードの運転を行います。

名称	外形寸法図	品名	浴室暖房乾燥機
型式	RBH-C418K3P (HBD-4116ACSKJ3P)		
作成	2016.02	尺度	1:10サイズ A3
<b>リンナイ株式会社</b>			